

产品碳足迹报告

产品名称： 柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS

防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS

防火电缆涂料 LGP-1009

生产企业： 河南和之硕科技有限公司

报告编号： T410045

机构名称（公章）：三信国际检测认证有限公司

报告签发日期：2025年06月18日



企业名称	河南和之硕科技有限公司	地址	河南省郑州市中原区金马凯旋建材批发城首一层 14711/A1-57 号/ 河南省郑州市中原区柳湖街道杭州路 17 号（一照多址）
法定代表人	刘婷	联系方式	15516952661
授权人（联系人）	吴会芳	联系方式	15516952661
核算和报告依据		GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》；	
企业概况： 河南和之硕科技有限公司成立于 2018 年 04 月 20 日，注册地位于河南省郑州市中原区金**旋建材批发城首一层 14711/A1-57 号；经营场所：河南省郑州市中原区柳湖街道杭州路 17 号（一照多址），法定代表人为刘婷。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防火封堵材料生产；耐火材料生产；涂料制造（不含危险化学品）；玻璃纤维及制品制造；轻质建筑材料制造；人造板制造；隔热和隔音材料制造；建筑防水卷材产品制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；金属工具制造；特种劳动防护用品生产；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；电力设施器材制造；安全、消防用金属制品制造；劳动保护用品生产；塑料制品制造；输配电及控制设备制造；防火封堵材料销售；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料销售；人造板销售；橡胶制品销售；耐火材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；涂料销售（不含危险化学品）；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；消防器材销售；办公用品销售；终端计量设备销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑装饰材料销售；制冷、空调设备销售；电气设备销售；家用电器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；医护人员防护用品批发；电容器及其配套设备销售；数字视频监控系统销售；家具销售；劳动保护用品销售；电器辅件销售；电气信号设备装置销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 1. 评价标准中所要求的内容已在本次工作中覆盖 确认此次产品碳足迹报告符合： GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》；			

2. 单位产品碳足迹结果

产品功能单位	单位产品碳排放量 (kgCO ₂ eq)
1 千克柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS	0.253
1 平方米防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS	32.726
1 千克防火电缆涂料 LGP-1009	0.402
系统边界“摇篮到坟墓”：原料获取及加工、运输、生产制造、仓储、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放	

3. 评价过程中需要特别说明的问题描述

(1) 本次产品碳足迹评价的系统边界为包括原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

(2) 本次产品碳足迹评价工作建立了产品生命周期模型，计算得到产品碳足迹结果。

编制	穆相龙	签名	穆相龙
组内职务			
组长	穆相龙	签名	穆相龙
组员	孙芳芳	签名	孙芳芳

目 录

摘要.....	1
1 产品碳足迹（CFP）介绍.....	1
2 企业及产品介绍.....	3
2.1 企业介绍.....	3
2.2 厂区布局.....	4
2.3 产品介绍.....	4
2.3.1 产品功能.....	4
2.3.2 产品工艺流程介绍.....	6
2.3.3 产品图片.....	7
3 目标与范围定义.....	8
3.1 评价目的.....	8
3.2 评价范围.....	9
3.2.1 功能单位.....	9
3.2.2 系统边界.....	9
3.2.3 分配原则.....	10
3.2.4 取舍准则.....	10
3.2.5 相关假设和限制.....	11
3.2.6 影响类型和评价方法.....	11
3.2.7 数据来源.....	11
3.2.8 数据质量要求.....	12
4 数据收集.....	14
4.1 数据收集说明.....	14
4.2 活动水平数据.....	15
4.3 排放因子数据.....	18
5 碳足迹计算.....	19
5.1 计算方法.....	19
5.2 计算结果.....	19

5.3 不确定性分析	22
6 改进建议	23
6.1 改进建议	23
附件	24
附件 1：本公司 2024 年度温室气体报告核查组专家名单	24

摘要

本评价的目的是以生命周期评价方法为基础,依据 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》为标准,计算得到:柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS,防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS,防火电缆涂料 LGP-1009 产品的碳足迹。

为了满足碳足迹第三方认证以及与各相关方沟通的需求,本评价的功能单位定义为:1 千克柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS,1 平方米防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS,1 千克防火电缆涂料 LGP-1009。评价的系统边界定义为全生命周期产品碳足迹,系统边界为原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

评价得到:

1 千克柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为 $0.253\text{kgCO}_2 \text{ eq}$,原辅料获取阶段碳排放为 $0.207\text{kgCO}_2 \text{ eq}$ (81.94%),原辅料运输阶段碳排放为 $0.017\text{kgCO}_2 \text{ eq}$ (6.77%),生产阶段碳排放为 $0.013\text{kgCO}_2 \text{ eq}$ (5.07%),成品运输阶段 $0.016\text{kgCO}_2 \text{ eq}$ (6.22%),产品处置阶段 $0\text{CO}_2 \text{ eq}$ (0%)。

1 平方米防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为 $32.726\text{kgCO}_2 \text{ eq}$,原辅料获取阶段碳排

放为 31.88kgCO₂ eq（97.42%），原辅料运输阶段碳排放为 0.533kgCO₂ eq（1.63%），生产阶段碳排放为 0.296kg CO₂ eq（0.90%），成品运输阶段 0.017kgCO₂ eq（0.05%），产品处置阶段 0kgCO₂ eq（0%）。

1 千克防火电缆涂料 LGP-1009“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为 0.402kgCO₂ eq，原辅料获取阶段碳排放为 0.356kgCO₂ eq（88.37%），原辅料运输阶段碳排放为 0.025kgCO₂ eq（6.24%），生产阶段碳排放为 0.010kg CO₂ eq（2.46%），成品运输阶段 0.012kgCO₂ eq（2.93%），产品处置阶段 0kgCO₂ eq（0%）。

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告及同行业环保报告，结合企业的实际数据建立了产品生命周期模型，并计算得到产品碳足迹结果。生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据，背景数据来自发改委发布的《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》等规定的缺省值。

1 产品碳足迹（CFP）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”也越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Carbon Footprint of a Product, CFP）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原辅材料获取、原辅材料运输、产品生产、产品运输、产品使用、产品处置等阶段等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果用二氧化碳当量（CO₂eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称 GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；（2）《温室气体核算体系：产品寿命周期核


算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute,简称 WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development,简称 WBCSD）发布的产品和供应链标准；（3）GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，此标准以 PAS2050 为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

2 企业及产品介绍

2.1 企业介绍

河南和之硕科技有限公司是一家专业提供电力设备及服务的企业，公司坚持以人为本、追求科技领先，致力于创建国际标准的科学管理制度，坚持“服务、诚信、创新、超越”的经营理念，追求卓越，精益求精，以先进的技术，完善的服务，竭诚为广大用户提供一流的产品，现业务布局覆盖全国各地，延伸范围广阔，为客户提供优质服务。公司与国内外知名企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，逐步形成高级人才、技术等优势。拥有一支积极向上，勇于拼搏的团队，有着高学历人才，并拥有专业的技术人员，公司具备强大的资源和团队力量。执行力、公信力水平高超！凭借良好的信誉和优质的服务，以及积极上进的团队，定将为您提供专业的服务与保障。

2.2 厂区布局



厂区布局图

2.3 产品介绍

2.3.1 产品功能

柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS 是一种高性能柔性有机防火堵料，专为建筑、电力、通信等领域的防火封堵设计。具有优异的柔韧性、耐候性和防火性能，适用于电缆、管道等贯穿孔洞的密封，能有效阻止火焰和烟雾蔓延，满足严苛的防火安全标准。

防火封堵板材（无机板）DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS 是一种高性能无机防火封堵板材，采用无机耐火材料（如膨胀珍珠岩、硅酸盐等）复合而成，具有优异的防火、隔热、防潮性能。专为电力、通


信、建筑、石化等领域的防火分区设计，适用于电缆桥架、管道贯穿孔洞、建筑缝隙等部位的防火封堵，满足严苛的消防规范要求。

防火电缆涂料 LGP-1009 是一种高效膨胀型防火电缆涂料，专为电力电缆、通信光缆及各类线缆的防火保护设计。该涂料在高温下迅速膨胀形成致密炭化层，有效隔绝火焰和热量，延缓电缆燃烧，保障线路在火灾中的安全运行。适用于数据中心、变电站、轨道交通等高防火要求场所。


2.3.2 产品工艺流程介绍

工艺环节名称	主要关键措施	保障产品性能质量的作用
电缆防火涂料-配料工艺	原材料配比	BJ707 乳液 黏度mPa. s500-1000
		聚磷酸铵含量 $\geq 69\%$
		三聚氰胺纯度 $>99.8\%$
		季戊 四醇含量 $>95\%$
电缆防火涂料-关键工艺	生产过程中的工艺	配料-高速分散20min-检验-称重包装-成品
阻火包-配料工艺	/	珍珠岩导热系数 $\leq 0.052W/(m.K)$
	/	蛭石二氧化硅含量 $\geq 39.55\%$
阻火包关键工艺	生产过程中的工艺	配料-搅拌-称重-灌装-检验-入库
阻火包关键工艺	生产过程中的工艺	配料-搅拌-称重-灌装-检验-入库
柔性有机堵料-配料工艺	原材料配比	防火粘土pH ≥ 8.7
		氯分石蜡粘度 $\geq 780mPa.s$
		氯化聚乙烯拉伸强度 $\geq MPa$
柔性有机堵料关键工艺	生产过程中的工艺	配料-捏合20min称重-检验-包装入库
无机堵料-配料工艺	原材料配比	硅酸盐水泥强度等级:32.5
		脱硫石膏2h抗压强度 $\geq 6.0MPa$
		五氧化二磷含量 $\geq 69\%$
无机堵料关键工艺	生产过程中的工艺	配料-搅拌20min-称重-包装-检验-入库
防火封堵板材-配料工艺	原材料配比	轻烧氧化镁MgO: 85.2%
		工业氯化镁 $\geq 46\%$
防火封堵板材关键工艺	生产过程中的工艺	配料-搅拌20min-注入模中-脱模、干燥-检验-入库-出产检验


2.3.3 产品图片



柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS



防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS



防火电缆涂料 LGP-1009

3 目标与范围定义

3.1 评价目的

本评价的目的是根据 PAS 2050:2011 《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；

GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018 《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》标准的要求，科学地评估：柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS，防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS，防火电缆涂料 LGP-1009 的产品碳足迹。为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息，同时也为企业建立碳中和品牌，践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有：第三方认证机构，河南和之硕科技有限公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员，以及企业的外部利益相关者，如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的：

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等，在下文分别予以详细说明。

3.2.1 功能单位

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露产品的碳足迹信息，或将本评价结果与其他产品的环境影响做对比，本评价声明功能单位定义为：1 千克柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS，1 平方米防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS，1 千克防火电缆涂料 LGP-1009 产品。

3.2.2 系统边界

本次评价的系统边界从原材料获取阶段到产品处置阶段，涵盖了原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输、产品处置等阶段。产品从“摇篮到坟墓”各阶段包含及不包含的过程如表 3.1 所示。系统边界如图 3.2 所示。

阶段类型	包含的过程	未包含的过程
原辅料获取阶段	52#氯化石蜡、膨胀土、氧化镁、氯化镁、玻璃纤维布、三聚氰胺、聚磷酸铵等材料的获取	包装材料获取
原辅料运输阶段	52#氯化石蜡、膨胀土、氧化镁、氯化镁、玻璃纤维布、三聚氰胺、聚磷酸铵等材料的运输	包装材料运输
生产阶段	厂区内生产产品阶段	/
成品运输阶段	柴油运输	/
产品处置阶段	不涉及	/

表 3.1 各阶段包含的过程




图 3.2: 产品系统边界示意图

3.2.3 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：

（1）避免分配；（2）扩大系统边界；（3）以物理因果关系为基准分配环境负荷；（4）使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

3.2.4 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

（1）基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于 1% 的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过 5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、

白银等。

(2) 基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

(3) 忽略生产设备、厂房、生活设施等。

3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

本报告所有原辅材料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理。

3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO₂）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂eq）。

3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账，记账凭证，供应商资质信息等。本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度

认可和广泛应用。

3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

备注：初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释 1;原始数据不一定来自所研究的产品系统(3.3.2)，因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释 2: 原始数据可包括温室气体排放因子(3.2.7)和/或温室气体活动数据(定

义见 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018,3.6.1,3.6.2,3.6.3)

次级数据:不符合原始数据(3.1.6.1)要求的数据。注释 1:次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。

注释 2:次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

4 数据收集

4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了碳足迹评价工作组，对柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS，防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS，防火电缆涂料 LGP-1009 产品的产品碳足迹进行了调研。

工作组对产品碳足迹的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、现场走访、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为 2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日。数据代表了柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS，防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS，防火电缆涂料 LGP-1009 产品的平均生产水平。

产品碳足迹的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出，能源使用，交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量，如：电力排放因子数据来源：2024 年 12 月 20 日，生态环境部、国家统计

局关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告，后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供，工作组对收集到的数据，通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数据来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值查询。

4.2 活动水平数据

柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS 产品 2024 年度产量 12246 千克，产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下,表 4.2-1 所示：

表 4.2-1：柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS 生命周期碳排放活动数据说明

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ e)
原材料获取	0.5366	电力 kwh	4721.762	2533.697
原材料运输	0.0726	柴油 kg	66.568	209.407
产品生产	0.5366	电力 kwh	292.115	156.749
成品运输	0.0726	柴油 kg	61.118	192.262
生命末期	0.5366	电力 kwh	0.000	0.000

防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS 产品 2024 年度产量 8430 平方米，产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下,表 4.2-2 所示：

表 4.2-2：防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS 生命周期碳排放活动数据说明

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ e)
原材料获取	0.5366	电力 kwh	500835.632	268748.400
原材料运输	0.0726	柴油 kg	1428.869	4494.876
产品生产	0.5366	电力 kwh	4650.168	2495.280
成品运输	0.0726	柴油 kg	44.217	139.095
生命末期	0.5366	电力 kwh	0.000	0.000

防火电缆涂料 LGP-1009 产品 2024 年度产量 5995 千克，产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下,表 4.2-3 所示：

表 4.2-3：防火电缆涂料 LGP-1009 生命周期碳排放活动数据说明

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ e)
原材料获取	0.5366	电力 kwh	3972.833	2131.822
原材料运输	0.0726	柴油 kg	47.834	150.475
产品生产	0.5366	电力 kwh	110.605	59.351
成品运输	0.0726	柴油 kg	22.488	70.741
生命末期	0.5366	电力 kwh	0.000	0.000

4.3 排放因子数据

柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS, 防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS, 防火电缆涂料 LGP-1009 产品生命周期各阶段的具体排放因子数据来源, 具体为排放因子数据来自《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南(试行)》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南(试行)》的缺省值查询。

电力排放因子数据来源: 2024 年 12 月 20 日, 生态环境部、国家统计局关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告, 为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求, 生态环境部、国家统计局组织计算了 2022 年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子, 全国电力平均二氧化碳排放因子(不包括市场化交易的非化石能源电量), 以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子, 供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2022 年电力二氧化碳排放因子为 $0.5366 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ 。后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

5 碳足迹计算

5.1 计算方法

产品碳足迹是计算整个产品全生命周期中各阶段所有活动水平、排放因子之和。计算公式如下：

$$E = E_{\text{原材料获取}} + E_{\text{原材料运输}} + E_{\text{产品生产}} + E_{\text{产品运输}} + E_{\text{产品处置}}$$

其中：

E：产品碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 原材料获取：原材料获取阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 原材料运输：原材料运输环节产生的碳排放总量，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品生产：生产加工和装配阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品运输：运输阶段的碳足迹，包括现场组立过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品处置：使用处置阶段的碳足迹，包括现场使用年限周期内排放、报废处置过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

5.2 计算结果

生产 1 千克柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS，产品从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 0.253kgCO₂ eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2-1 所示。

表 5.2-1: 柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS 产品生命周期各阶段碳排放情况

生命周期阶段	碳足迹 (kgCO ₂ e)	百分比/%
原材料获取	0.207	81.94%
运输（原材料运输）	0.017	6.77%
生 产	0.013	5.07%
运输(成品交付)	0.016	6.22%
生命末期（产品处置）	0.000	0.00%
总 计	0.253	100%

生产 1 平方米防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS，从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 32.726kgCO₂ eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2-2 所示。

表 5.2-2: 防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS 产品生命周期各阶段碳排放情况

生命周期阶段	碳足迹 (kgCO ₂ e)	百分比/%
原材料获取	31.880	97.42%
运输（原材料运输）	0.533	1.63%
生 产	0.296	0.90%
运输(成品交付)	0.017	0.05%
生命末期（产品处置）	0.000	0.00%
总 计	32.726	100%


生产 1 千克防火电缆涂料 LGP-1009,从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 0.402kgCO₂ eq。 各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2-3 所示。

表 5.2-3: 防火电缆涂料 LGP-1009 产品生命周期各阶段碳排放情况

生命周期阶段	碳足迹 (kgCO ₂ e)	百分比/%
原材料获取	0.356	88.37%
运输 (原材料运输)	0.025	6.24%
生 产	0.010	2.46%
运输 (成品交付)	0.012	2.93%
生命末期 (产品处置)	0.000	0.00%
总 计	0.402	100%

河南和之硕科技有限公司 生产的柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS, 防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS, 防火电缆涂料 LGP-1009 产品生命周期阶段碳排放分布图 5.2-4 所示。

碳足迹分布图



5.3 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。

减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的活动水平数据；

对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

6 改进建议

6.1 改进建议

柔性有机堵料 DRK-Z-FDL-EIC3-C-HZS，防火封堵板材(无机板) DCK-Z-FDL-EIC2-C-HZS，防火电缆涂料 LGP-1009 产品从原材料获取到产品处置阶段的碳足迹评价结果，在企业可行的条件下，可考虑从以下方面加强碳足迹的管理：

1、建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用。

2、数据收集与管理，建议采用数字化工具（如 ERP 系统、碳管理软件）实现数据的自动化收集和实时更新。加强与供应商的合作，确保供应链数据的透明性和完整性。

3、认证流程的优化，引入第三方认证机构，确保认证结果的独立性和权威性。定期对认证流程进行内部审核和外部评估，确保合规性。

4、员工培训与能力建设，组织碳足迹管理相关培训，提升员工的专业能力。设立专门的碳管理团队，负责碳足迹认证的日常管理和优化。

5、产品分类管控，从原材料到生产过程、成品运输进行控制。

附件

附件 1：本公司 2024 年度温室气体报告核查组专家名单

2024 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
穆相龙	三信国际检测认 证有限公司	2024-CCAA-GHG1-1308550
孙芳芳		2022-CCAA-GHG1-1270116

上述专家名单，经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核
查工作，专家组成员在本公司进行了 1.0 天的数据收集、数据验证、
数据计算和数据核查工作，特此证明。

企业代表(签字)：

