

报告编号:202506270



温室气体核查报告

企业名称: 河南通达新材料有限公司

查询网站: www.cncsit.cn

机构名称 (公章): 三信国际检测认证有限公司

报告签发日期: 2026年3月27日



企业名称	河南通达新材料有限公司	地址	河南省洛阳市偃师区史家湾工业区 (310国道与539交叉处东北角)															
法定代表人	陈浩哲	联系方式	/															
授权人 (联系人)	蔡部长	联系方式	15838891777															
核算和报告依据	GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第14部分:其他有色金属冶炼和压延加工企业》																	
<p>企业概况:</p> <p>河南通达新材料有限公司是一家从铝卷、铝板制造等业务的公司, 成立于2018年03月26日, 法人是陈浩哲, 注册资本为10000万人民币, 企业的经营范围为: 道路货物运输 (不含危险货物) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 有色金属压延加工; 金属材料制造; 金属材料销售; 有色金属合金制造; 有色金属合金销售 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。座落于河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾工业区, 紧临连霍高速公路及新310国道, 地理位置优越, 交通便利。公司产品涵盖1、3、8系等规格系列, 主要产品有CTP/PS板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲料、幕墙板、天花料、装饰板等。产品广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等行业。</p> <p>1.评价标准中所要求的内容已在本次工作中覆盖</p> <p>确认此次温室气体核查报告符合:</p> <p>GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第14部分:其他有色金属冶炼和压延加工企业》</p> <p>2.温室气体核查结果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>排放类别</th> <th>单位</th> <th>核证值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接温室气体排放</td> <td>tCO₂e</td> <td>31366.12971</td> </tr> <tr> <td>购入能源的间接排放</td> <td>tCO₂e</td> <td>21638.80029</td> </tr> <tr> <td>其他来源的间接排放</td> <td>tCO₂e</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>tCO₂e</td> <td>53004.93000</td> </tr> </tbody> </table>				排放类别	单位	核证值	直接温室气体排放	tCO ₂ e	31366.12971	购入能源的间接排放	tCO ₂ e	21638.80029	其他来源的间接排放	tCO ₂ e	0	合计	tCO ₂ e	53004.93000
排放类别	单位	核证值																
直接温室气体排放	tCO ₂ e	31366.12971																
购入能源的间接排放	tCO ₂ e	21638.80029																
其他来源的间接排放	tCO ₂ e	0																
合计	tCO ₂ e	53004.93000																

3.评价过程中需要特别说明的问题描述

(1) 本次温室气体排放与核查边界（场所）为河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310国道与539交叉处东北角）厂区河南通达新材料有限公司边界内。

(2) 本次温室气体核查时间边界为2025年1月1日至2025年12月31日。

编制	李进	签名	李进
组内职务			
组长	李进	签名	李进
组员	/		

目 录

摘要	1
1 温室气体核查 (GHG) 介绍	3
2 企业及产品介绍	5
2.1 企业介绍	5
2.2 厂区布局	6
2.3 生产工艺流程	6
2.4 产品介绍	7
2.4.1 铝卷	7
2.4.2 铝板	7
3 目标与范围定义	8
3.1 评价目的	8
3.2 评价范围	8
3.2.1 核查组织边界	9
3.2.2 分配原则	9
3.2.3 取舍准则	9
3.2.5 相关假设和限制	10
3.2.6 影响类型和评价方法	10
3.2.7 数据来源	10
3.2.8 数据质量要求	10
4 数据收集	12
4.1 数据收集说明	12
4.2 活动水平数据	13
4.3 排放因子数据	13
5 温室气体核查计算	15
5.1 计算方法	15
5.2 化石燃料燃烧 CO ₂ 排放	15
5.3 工业生产过程排放	17

5.4 净购入电力、热力产生的排放	17
5.5 计算结果	19
5.6 不确定性分析	19
6 改进建议	20
6.1 改进建议	20
附件	21
附件 1: 本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单	21

摘要

温室气体核查（Greenhouse Gas Verification）是一项系统化、标准化的独立评估过程，旨在确认组织、项目或产品所报告的温室气体排放量（或清除量）数据是否准确、可靠且符合特定标准要求。它是碳管理和气候行动中确保数据可信度的关键环节。

1. 核心目的

增强数据可信度：通过第三方验证，提升排放报告的公信力，满足监管机构、投资者、客户等利益相关方的要求。

支持碳交易：确保碳配额或碳信用额度的真实性与可追溯性（如碳排放权交易市场）。

驱动减排决策：为制定科学减排目标（如 SBTi）、评估减排成效提供可靠依据。

满足合规要求：遵守政府强制披露规定（如欧盟 CSRD、中国碳市场报告制度）。

2. 核查流程

签订协议：明确核查范围（组织边界、运营边界、时间范围）、标准依据及责任划分。

评审文件：检查排放报告、监测计划、数据来源记录（如能源账单、生产日志）的完整性。

数据核查：实地走访设施，访谈人员，观察数据收集过程，验证监测设备校准情况。

数据交叉验证：比对原始数据、排放因子、活动水平数据的合理性（如：用电量与产量逻辑关系）。

技术评估：检查计算方法的合规性，识别数据偏差（如：遗漏排放源、选错排放因子）。

出具报告：发布核查声明（分级结论：合理保证/有限保证），附不符合项及改进建议。

3.评价因素

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告，同行业环保报告，企业的实际数据建立了产品生命周期模型，并计算得到温室气体核查结果。

生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据，背景数据来自市场监管总局发布的 GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第 14 部分 其他有色金属冶炼和压延加工企业》等规定的缺省值。

1 温室气体核查（GHG）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“温室气体核查”也越来越广泛地为全世界所使用。温室气体核查通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。温室气体核查的计算结果用二氧化碳当量（CO₂eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential，简称GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

温室气体核查计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于LCA的评价方法，国际上已建立起多种温室气体核查评估指南和要求，用于温室气体核查认证，目前广泛使用的温室气体核查评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的温室气体核查标准；（2）GB/T32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》结合GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第14部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》进行温室气体核查。（3）ISO 14064-1:2018《组织层次上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南》，ISO 14064-2:2019《项


目层次上对温室气体减排或清除增加的量化、监测和报告的规范及指南》，此标准由国际标准化组织（ISO）编制发布。温室气体核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估温室气体核查的方法。

2 企业及产品介绍

2.1 企业介绍

河南通达新材料有限公司是一家从铝卷、铝板制造等业务的公司，成立于 2018 年 03 月 26 日，法人是陈浩哲，注册资本为 10000 万人民币，企业的经营范围为：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。座落于河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾工业区，紧临连霍高速公路及新 310 国道，地理位置优越，交通便利。公司产品涵盖 1、3、8 系等规格系列，主要产品有 CTP/PS 板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲料、幕墙板、天花料、装饰板等。产品广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等行业。

2.2 厂区布局



厂区布局图

2.3 生产工艺流程

铸轧车间：主要工艺流程为采用圆形燃气熔铝炉熔炼—固定式电阻保温炉精炼、静置保温—铝熔体在线处理系统在线晶粒细化、精炼除气和过滤—铸轧机连续铸轧带材的生产工艺方案。

冷轧车间：由熔铸车间提供的铸轧卷在单机架冷轧机上轧至成品厚度。根据成品状态和工艺要求，有些产品经中间退火或工艺切边后，再轧制到成品厚度；然后根据供货要求，分别进行剪切、成品退火等处理，最终成品经检查合

格后包装入库。

2.4 产品介绍

2.4.1 铝卷

铝卷是以高纯度铝为基材，经熔炼、铸轧、冷轧等精密工艺加工后，卷取成型的连续金属卷材，凭借“连续成型、轻质耐腐、易加工、适配广”的核心优势，广泛应用于建筑、包装、家电、交通等多个行业，兼具批量生产便利性与使用经济性，是工业生产及民生领域的核心基础材料

2.4.2 铝板

铝板是以铝为核心基材，通过轧制、挤压等精密工艺加工而成的金属板材，凭借“轻质高强、耐腐易加工、环保多功能”的核心优势，广泛适配建筑、交通、电子、包装等多行业场景，兼顾实用性与经济性，是替代传统金属材料的优选方案

3 目标与范围定义

3.1 评价目的

本评价的目的是根据 GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第 14 部分:其他有色金属冶炼和压延加工企业》的要求,科学地评估组织的温室气体核查。为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息,同时也为企业建立碳中和品牌,践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有:第三方认证机构,河南通达新材料有限公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员,以及企业的外部利益相关者,如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的:

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的核查组织边界、时间边界、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等,在下文分别予以详细说明。

3.2.1 核查组织边界

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露温室气体核查信息，或将本评价结果与其他环境影响做对比，本评价声明核查组织边界为：位于河南省洛阳市偃师市史家湾工业区（310国道与539交叉处东北角）河南通达新材料有限公司持有运营控制权的冷轧车间、铸轧车间区域边界内的直接排放，购入能源的间接排放，其他来源的间接排放。

3.2.2 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：

（1）避免分配；（2）扩大系统边界；（3）以物理因果关系为基准分配环境负荷；（4）使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

3.2.3 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

（1）基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于1%的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、白银等。

（2）基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总

和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

(3) 忽略厂房、生活设施等。

3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化温室气体核查的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO₂）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2014 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂eq）。

3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账、记账凭证等。本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释 1：原始数据不一定来自所研究的产品系统，因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释 2:原始数据可包括温室气体排放因子和/或温室气体活动数据次级数据：不符合原始数据要求的数据。注释 1:次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。注释 2:次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

4 数据收集

4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了温室气体核查评价工作组，对组织的温室气体核查进行了调研。

工作组对温室气体核查的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为 2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日。

温室气体核查的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出，能源使用，交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量，如：电力排放因子数据来源：2025 年 09 月 28 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2024 年全国电力平均碳足迹因子的公告，后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供，对收集到的数据工作组通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数

据来自相关行业国家标准的缺省值查询。

4.2 活动水平数据

组织边界内温室气体排放的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	活动数据		排放因子	温室气体量 (tCO ₂ e)
生产环节	电力	37456812 kwh	0.5777	21638.8003
	天然气	2517.16m ³	0.0555	30559.9615
	液化石油气	245.22t	0.0618	760.5081
辅助生产-- 厂区运输	汽油	15.61 t	0.0679	45.6601
合计				53004.93000

表 4.2 温室气体碳排放清单说明

4.3 排放因子数据

组织的具体排放因子数据来源，具体为排放因子数据来自 GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第 14 部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》的缺省值查询。电力排放因子数据来源：2025 年 09 月 28 日，生态环境部、国家统计局、国家能源局关于发布 2024 年电力碳足迹因子的公告，为落实《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局、国家能源局组织中国电力企业联合会等单位计算了 2024 年燃煤发电、燃气发电、水力发电、核能发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发

电碳足迹因子和输配电碳足迹因子以及全国电力平均碳足迹因子，供各行业产品核算电力生产和消费产生的碳足迹使用。2024 年全国电力平均碳足迹因子为 $0.5777\text{kgCO}_2/\text{kWh}$ 。后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

5 温室气体核查计算

5.1 计算方法

其他有色金属冶炼和压延加工企业的碳排放总量应等于边界内所有生产系统的化石燃料燃烧所产生的二氧化碳排放量、能源作为原材料用途所产生的二氧化碳排放量、工业生产过程产生的二氧化碳排放量,以及企业消费的购入电力、热力产生的二氧化碳排放量之和,同时扣除输出的电力、热力所产生的二氧化碳排放量,按公式计算:

$$E = E_{\text{燃烧}} + E_{\text{原材料}} + E_{\text{过程}} + E_{\text{购入电}} + E_{\text{购入热}} - E_{\text{输出电}} - E_{\text{输出热}}$$

其中,

E ——碳排放总量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{燃烧}}$ ——化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{原材料}}$ ——能源作为原材料用途的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{过程}}$ ——过程二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{购入电}}$ ——购入电力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{购入热}}$ ——购入热力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{输出电}}$ ——输出电力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计;

$E_{\text{输出热}}$ ——输出热力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO₂)计

按照以下方法分别核算上述各类温室气体排放量。

5.2 化石燃料燃烧 CO₂ 排放

1. 计算公式

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按公式计算：

$$E_{\text{燃烧}} = \sum_i (AD_i \times EF_i)$$

其中，

i ——化石燃料类型代号；

AD_i ——第 i 种化石燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)；

EF_i ——第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，以吨二氧化碳每吉焦(tCO_2/GJ)计

2.活动水平数据的获取

其他有色金属冶炼和压延加工企业化石燃料燃烧的活动水平是核算和报告年度内各种燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式计算：

$$AD_i = NCV_i \times FC_i$$

其中，

NCV_i ——第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体和液体化石燃料，单位为吉焦每吨(GJ/t)。对于气体化石燃料，单位为吉焦每万标立方米($GJ/10^4 Nm^3$)；

FC_i ——第 i 种化石燃料的消耗量，对于固体和液体化石燃料，单位为吨(t)；对于气体化石燃料，单位为万标立方米($10^4 Nm^3$)。

对于燃料的净消耗量，采用企业计量数据，相关计量器具应符合 GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。对于化石燃料平均低位发热量，可采用 GB/T32151.14-2023《碳排放核算与报告要求第 14 部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》所提供的推荐值，具备条件的企业可开展实测，或委托有资质的专业机构进行检测，也可采用与相关方结算凭证中提供的检测值。如选择实

测，化石燃料低位发热量检测应遵循 GB/T 213《煤的发热量测定方法》、GB/T 384《石油产品热值测定法》、GB/T 22723《天然气能量的测定》等相关标准。

3. 排放因子数据的获取

其他有色金属冶炼和压延加工企业消耗的化石燃料燃烧的排放因子由燃料的单位热值含碳量和碳氧化率等参数计算得到，计算公式所示：

$$EF_i = CC_i \times OF_i \times \frac{44}{12}$$

其中，

EF_i : 第*i*种燃料的二氧化碳排放因子，tCO₂/GJ；

CC_i : 第*i*种燃料的单位热值含碳量，tC/GJ，

OF_i : 第*i*种化石燃料的碳氧化率，%

i: 化石燃料种类。

5.3 工业生产过程排放

其他有色金属冶炼和压延加工业的工业生产过程排放主要企业消耗的各种碳酸盐以及工业草酸发生分解反应导致的排放，本次核算不涉及。

5.4 净购入电力、热力产生的排放

1. 计算公式

企业净购入的电力、热力产生的CO₂排放量按公式 (9)和(10)计算。

$$E_{\text{电力}} = AD_{\text{电力}} \times EF_{\text{电力}}$$

$$E_{\text{热力}} = AD_{\text{热力}} \times EF_{\text{热力}}$$

其中,

$AD_{\text{电力}}$: 企业的净购入使用的电量, MWh

$AD_{\text{热力}}$: 企业的净购入使用的热量, GJ

$EF_{\text{电力}}$: 区域电网年平均供电排放因子, tCO₂/MWh

$EF_{\text{热力}}$: 热力供应的排放因子, tCO₂/GJ

2. 活动水平数据获取

企业净购入电量数据以企业电表记录的读数为准, 如果没有电表记录, 可采用供应商提供的电费发票或者结算单等结算凭证上的数据。企业应按净购入电量所在的不同电网, 分别统计净购入电量数据。

企业净购入热力数据以企业热计量表计量的读数为准, 如果没有计量表记录, 可采用供应商提供的供热量发票或者结算单等结算凭证上的数据。

3. 排放因子数据获取

区域电网年平均供电排放因子应根据企业生产地址及目前的东北、华北、华东、华中、西北、南方电网划分, 选用国家主管部门最近年份公布的相应区域电网排放因子进行计算。热力供应的二氧化碳排放因子暂按 0.11 tCO₂/GJ 计, 待政府主管部门发布

官方数据后应采用官方发布数据并保持更新。

5.5 计算结果

河南通达新材料有限公司组织边界内直接温室气体排放、购入能源的间接排放、其他来源的间接排放的温室气体排放情况如表 5.2 所示。

排放类别	单位	核证值
直接温室气体排放	tCO ₂ e	31366.12971
购入能源的间接排放	tCO ₂ e	21638.80029
其他来源的间接排放	tCO ₂ e	0
合计	tCO ₂ e	53004.93000

表 5.2 组织边界内温室气体排放情况

5.6 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。

减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的活动水平数据；

对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

6 改进建议

6.1 改进建议

本次对河南通达新材料有限公司的温室气体碳排放工作，其中对数据的选择、获取和使用，是使用财务数据获取方式。根据国家发改委的文件规定：“报告主体应根据企业实际从事的产业活动和设施类型识别其应予核算和报告的排放源和气体种类。对于那些监测成本较高、不确定性较大、且贡献细微（排放量占企业总排放量的比例 $<1\%$ ）的排放源，有困难的企业可暂不报告但需在报告中阐述未报告这些排放源的理由并附必要的佐证材料”。在企业可行的条件下，可考虑从以下方面加强温室气体核查的管理：

（1）对用电、天然气等能耗数据进行拆分核算，剔除其他单位及无关能耗，建立独立、可追溯的能耗统计台账；

（2）按碳管理要求搭建实际运行的碳核算与管理制度，落实专人负责；

（3）完善生产全流程能耗计量与监测，确保熔炼、铸轧、冷轧等工序能耗数据真实准确，支撑碳排放核查工作。

附件


附件 1: 本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单

2025 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	证书号
李进	三信国际检测认证有限公司	2025-CCAA-GHG1-2237187
/	/	/

上述专家名单，经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核查工作，专家组成员在本公司进行了 1.5 天的数据收集、数据验证、数据计算和数据核查工作，特此证明。

企业代表(签字):



2026年03月27日

