

报告编号:20260623YD02GHG



# 产品碳足迹报告

产品名称: 木家具(板木家具)

产品规格型号: 衣柜

生产者名称: 上海优典家具有限公司

机构名称(公章): 三信国际检测认证有限公司

报告签发日期: 2026年06月23日



企业名称	上海优典家具有限公司	地址	上海市奉贤区展发路303号1幢
法定代表人	李旭	联系方式	021-51359008
授权人（联系人）	王向明	联系方式	13651710634
核算和报告依据		GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》	

**企业概况：**

上海优典家具有限公司成立于2003年05月27日，注册地位于上海市奉贤区展发路303号1幢，法定代表人为李旭。经营范围：许可项目：施工专业作业；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具、高隔墙建材设计、制造、加工、安装、维修，销售，五金电器批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**1. 评价标准中所要求的内容已在本次工作中覆盖**

确认此次产品碳足迹报告符合：

GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》

**2. 单位产品碳足迹结果**

产品功能单位	单位产品碳排放量 (kgCO <sub>2</sub> eq)
1件衣柜	64.9488

系统边界“摇篮到坟墓”：原料获取及加工、运输、生产制造、仓储、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放

**3. 评价过程中需要特别说明的问题描述**

(1) 本次产品碳足迹评价的系统边界为包括原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

(2) 本次产品碳足迹评价工作建立了产品生命周期模型，计算得到产品碳足迹结果。

编制	宋晓兰	签名	
组内职务			
组长	宋晓兰	签名	
组员		签名	

# 目 录

摘要.....	1
1 产品碳足迹（CFP）介绍.....	1
2 企业及产品介绍.....	3
2.1 企业介绍.....	3
2.2 产品介绍.....	3
2.3 产品工艺流程介绍.....	5
2.4 产品图片.....	5
3 目标与范围定义.....	6
3.1 评价目的.....	6
3.2 评价范围.....	6
3.2.1 功能单位.....	7
3.2.2 系统边界.....	7
3.2.3 分配原则.....	8
3.2.4 取舍准则.....	8
3.2.5 相关假设和限制.....	9
3.2.6 影响类型和评价方法.....	9
3.2.7 数据来源.....	9
3.2.8 数据质量要求.....	10
4 数据收集.....	12
4.1 数据收集说明.....	12
4.2 活动水平数据.....	13
4.3 排放因子数据.....	15
5 碳足迹计算.....	16
5.1 计算方法.....	16
5.2 计算结果.....	16
5.3 不确定性分析.....	18
6 改进建议.....	19
6.1 改进建议.....	19

附件 .....	20
附件 1：本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单 .....	20

# 摘要

本评价的目的是以生命周期评价方法为基础,依据 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018 《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》为标准,计算得到:衣柜产品的碳足迹。

为了满足碳足迹第三方认证以及与各相关方沟通的需求,本评价的功能单位定义为:1件衣柜。评价的系统边界定义为全生命周期产品碳足迹,系统边界为原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

评价得到:

1件衣柜“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为 64.9488kgCO<sub>2</sub> eq,原辅料获取阶段碳排放为 50.9752kgCO<sub>2</sub> eq (78.49%),原辅料运输阶段碳排放为 3.1558kgCO<sub>2</sub> eq (4.86%),生产阶段碳排放为 3.6368kgCO<sub>2</sub> eq (5.60%),成品运输阶段碳排放为 0.3130kgCO<sub>2</sub> eq (0.48%),产品处置阶段碳排放为 6.8680kgCO<sub>2</sub> eq (10.57%)。

评价过程中,数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是:数据尽可能具有代表性,主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告及同行业环保报告,结合企业的实际数据建立了产品生命周期模型,并计算得到产品碳足迹结果。生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据,背景数据来自发改委发布的 GB/T32151.20-2024 《温室气体排放核算与报告要求\_第 20 部分:

家具生产企业》、GB/T32151.27-2024《温室气体排放核算与报告要求  
第27部分：陆上交通运输企业》等规定的缺省值。

# 1 产品碳足迹（CFP）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”也越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Carbon Footprint of a Product, CFP）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原辅材料获取、原辅材料运输、产品生产、产品运输、产品使用、产品处置等阶段等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氧化亚氮（N<sub>2</sub>O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果用二氧化碳当量（CO<sub>2</sub>eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称 GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；（2）《温室气体核算体系：产品寿命周期核

算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute,简称 WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development,简称 WBCSD）发布的产品和供应链标准；（3）GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，此标准以 PAS2050 为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

## 2 企业及产品介绍

### 2.1 企业介绍

MRT 优典制造中心创立于 1995 年。2003 年创建优典家具有限公司，注册资金 5000 万人民币。厂房占地面积 20000 多平方米。多名高素质的员工及专业技术人员。引进全套德国豪迈生产线，严格按照 ISO9001:2008 和 ISO14001:2000 标准进行管理和生产。现在 MRT 优典正大力扩展与办公环境相关行业龙头企业，以及欧洲经典品牌合作，致力于为客户提供全方位、高品质、高品味、环保智能的办公环境组建服务。

自 2013 年到 2017 年，全国市场将被划分为四大区域，它们分别是：华东大区；华北和东北大区；华中和华南大区；西南和西北大区。

坚持 MRT 优典的经营服务理念，不断的完善销售服务平台、2008 年以来，公司的营业额一直在亿元上下，2014 年营业额为超过亿元人民币。

#### 企业文化

诚信、品质、创新、共赢

#### 人力资源观

真诚、培训、专业、勤奋

#### 产品理念

现代办公文化的探索者

在我们的设计视野中，关注个人的行为规范为社会整体价值的吻合；关注团队形象与自然的和谐；关注科技的发展带给我们的进步与行动；关注我创造的每一个工作环境给社会增添的那份美感。当我们引领世界上最先进的概念并进入我们创造的产品……办公家具时，我们希望所有的朋友来分享探索中的愉悦和成就感。

## 工作理念

我们最希望能够倾听客户的需求；我们最主要的工作方式是沟通；我们最重要的产品是服务；我们的工作目的合作与创造；我们最大的成就感来自社会的挑剔与认同。

优典是陪伴您的一种工作方式；

优典是在您创造的同时给您一点暗示的环境语言；

优典是在您小憩时一种依靠；

优典是您与客户争论时的一片基础。

优典，刚刚开始；

优典，太阳每天都是新的。



企业概貌

## 2.2 产品介绍

公司主要产品为木家具（板木家具）。包括：上下床、书桌、办公桌、会议桌、班台、书架、衣柜、文件柜、床头柜、餐桌椅、课桌、课椅、公寓（学习）椅、活动柜等。产品销售网络遍布华东大区、华北和东北大区、华中和华南大区、西南和西北大区。

## 2.3 产品工艺流程介绍

工艺流程：

板木家具：开料→封边→钻孔→打磨→喷漆→组装→包装→入库

## 2.4 产品图片



## 3 目标与范围定义

### 3.1 评价目的

本评价的目的是依据 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》标准的要求，科学地评估：衣柜的产品碳足迹。为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息，同时也为企业建立碳中和品牌，践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有：第三方认证机构，公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员，以及企业的外部利益相关者，如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的：

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

### 3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等，在下文分别予以详细说明。

### 3.2.1 功能单位

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露产品的碳足迹信息，或将本评价结果与其他产品的环境影响做对比，本评价声明功能单位定义为：1 件衣柜产品。

### 3.2.2 系统边界

本次评价的系统边界从原材料获取阶段到产品处置阶段，涵盖了原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输、产品处置等阶段。

产品从“摇篮到坟墓”各阶段包含及不包含的过程如表 3.1 所示。

阶段类型	包含的过程	未包含的过程
原辅料获取阶段	实木、饰面刨花板、胶粘剂、涂料、封边条、五金配件等原材料的获取	包装材料获取
原辅料运输阶段	实木、饰面刨花板、胶粘剂、涂料、封边条、五金配件等原材料的运输	包装材料运输
生产阶段	厂区内生产产品阶段	/
成品运输阶段	柴油运输	/
产品处置阶段	实木、饰面刨花板、胶粘剂、涂料、封边条、五金配件的回收处置	/

表 3.1 各阶段包含的过程

系统边界如图 3.2 所示。




图 3.2: 产品系统边界示意图

### 3.2.3 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：

(1) 避免分配；(2) 扩大系统边界；(3) 以物理因果关系为基准分配环境负荷；(4) 使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

### 3.2.4 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

(1) 基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于 1% 的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过 5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、

白银等。

(2) 基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

(3) 忽略生产设备、厂房、生活设施等。

### 3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

本报告所有原辅材料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理。

### 3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO<sub>2</sub>）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO<sub>2</sub> 当量（CO<sub>2</sub>eq）。

### 3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账，记账凭证，供应商资质信息等。原辅材料的获取和产品废弃处置阶段的碳足迹数

据来源于中国 GIS-LCA 软件数据库 Ecoinvent，于本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

### 3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

备注：初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释 1：原始数据不一定来自所研究的产品系统(3.3.2)，因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释 2：

原始数据可包括温室气体排放因子(3.2.7)和/或温室气体活动数据(定义见 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018,3.6.1,3.6.2,3.6.3)

次级数据:不符合原始数据(3.1.6.1)要求的数据。注释 1:次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。

注释 2:次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

## 4 数据收集

### 4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了碳足迹评价工作组，对衣柜的产品碳足迹进行了调研。

工作组对产品碳足迹的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、现场走访、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为 2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日。数据代表了衣柜产品的平均生产水平。

产品碳足迹的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出，能源使用，交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量，如：电力排放因子数据来源：2025 年 10 月 23 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2024 年电力碳足迹因子的公告，后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供，对收集到的数据工

作组通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数据来自《国家温室气体排放因子库》第二版，GB/T32151.20-2024《温室气体排放核算与报告要求\_第20部分：家具生产企业》、GB/T32151.27-2024《温室气体排放核算与报告要求 第27部分：陆上交通运输企业》等规定的缺省值、GIS-LCA全生命周期评价软件数据库。

## 4.2 活动水平数据

木家具（板木家具）产品 2025 年度产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下,如下表所示:

衣柜产品生命周期碳排放活动数据说明

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO <sub>2</sub> e/件)
原材料获取	0.95	实木 kg	22	20.9000
	1.55	饰面刨花板 kg	16	24.8000
	3.692	涂料 kg	0.6	2.2152
	2.30	胶粘剂 kg	0.6	1.3800
	2.20	封边条 kg	0.4	0.8800
	2.00	五金配件 kg	0.4	0.8000
原材料运输	0.179	实木(山东)周转量 t·km	16.70	2.9893
		饰面刨花板(昆山)周转量 t·km	0.80	0.1432
		涂料(上海)周转量 t·km	0.01	0.0018
		胶粘剂(上海、浙江)周转量 t·km	0.05	0.0090
		封边条(浙江)周转量 t·km	0.06	0.0107
		五金配件(上海)周转量 t·km	0.01	0.0018
产品生产	0.5777	电力 kwh	6.2136	3.5896
	0.0726	柴油 t	0.0000153	0.0472
成品运输	0.179	单件运输量 (t·km)	1.7484	0.3130
生命末期	0.05	实木回收利用 kg	20	1.0000
	0.30	实木焚烧 kg	2	0.6000
	0.2	饰面刨花板回收利用 kg	15.2	3.0400
	0.8	饰面刨花板填埋 kg	0.8	0.6400
	0.38	涂料回收利用 kg	0.6	0.2280
	1.8	胶粘剂回收利用 kg	0.6	1.0800
	0.5	封边条回收利用 kg	0.4	0.2000
	0.2	五金配件回收利用 kg	0.4	0.0800

### 4.3 排放因子数据

衣柜所涉及原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放产品生命周期各阶段“摇篮到坟墓”的具体排放因子数据来源，具体为排放因子数据来自《国家温室气体排放因子库》第二版，GB/T32151.20-2024《温室气体排放核算与报告要求\_第20部分：家具生产企业》、GB/T32151.27-2024《温室气体排放核算与报告要求 第27部分：陆上交通运输企业》等规定的缺省值、GIS-LCA全生命周期评价软件数据库。电力排放因子数据来源：2025年10月23日，生态环境部、国家统计局关于发布2024年电力二氧化碳排放因子的公告，为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局组织计算了2024年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子，以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子，供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2024年全国电力平均碳足迹因子为0.5777kgCO<sub>2</sub>e/kWh。后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

# 5 碳足迹计算

## 5.1 计算方法

产品碳足迹是计算整个产品全生命周期中各阶段所有活动水平、排放因子之和。计算公式如下：

$$E = E_{\text{原材料获取}} + E_{\text{原材料运输}} + E_{\text{产品生产}} + E_{\text{产品运输}} + E_{\text{产品处置}}$$

其中：

E：产品碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO<sub>2</sub>e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO<sub>2</sub>e)；

E 原材料获取：原材料获取阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO<sub>2</sub>e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO<sub>2</sub>e)；

E 原材料运输：原材料运输环节产生的碳排放总量，单位为二氧化碳当量/吨(tCO<sub>2</sub>e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO<sub>2</sub>e)；

E 产品生产：生产加工和装配阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO<sub>2</sub>e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO<sub>2</sub>e)；

E 产品运输：运输阶段的碳足迹，包括现场组立过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO<sub>2</sub>e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO<sub>2</sub>e)；

E 产品处置：使用处置阶段的碳足迹，包括现场使用年限周期内排放、报废处置过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO<sub>2</sub>e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO<sub>2</sub>e)；


## 5.2 计算结果

生产 1 件衣柜产品从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 64.9488 kgCO<sub>2</sub> eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如下表所示。

生命周期各阶段碳排放情况

生命周期阶段	碳足迹(kgCO <sub>2</sub> e/件)	百分比/%
原材料获取	50.9752	78.49%
运输（原材料运输）	3.1558	4.86%
生产	3.6368	5.60%
运输(成品交付)	0.3130	0.48%
生命末期（产品处置）	6.8680	10.57%
<b>总计</b>	<b>64.9488</b>	<b>100.0%</b>

上海优典家具有限公司生产 1 件衣柜生命周期阶段碳排放分布图如下所示。



### 5.3 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。

减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的活动水平数据；

对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

## 6 改进建议

### 6.1 改进建议

1 件衣柜从原材料获取到产品处置阶段的碳足迹评价结果，在企业可行的条件下，可考虑从以下方面加强产品碳足迹的管理：

1、建立碳数据档案管理规范，留存全生命周期温室气体核算台账与年度报告记录，满足第三方核查、主管部门资料调取需求。

2、数字化归集碳数据，依托 ERP、碳管理软件自动采集实木、饰面刨花板、涂料等原料及生产能耗数据；联动各原料供应商，保障供应链碳数据完整透明。

3、优化碳足迹认证流程，引入第三方机构开展权威独立认证，定期实施内部审核与外部流程评估，确保碳核算工作合规。

4、开展碳足迹专项培训，提升相关岗位人员专业能力；组建专职碳管理团队，统筹碳足迹日常管控与降碳优化工作。

5、全流程分段管控碳排：建立实木、板材、涂料、封边条、五金进销存台账；统计生产电、柴油能耗及半成品、成品数据；完整记录原料、成品运输车型、班次信息，优化运输周转量。

6、优化末端处置减排，提升实木、饰面刨花板、辅料回收利用率，减少实木焚烧、板材填埋产生的温室气体排放。

附件

附件 1：本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单

2025 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
宋晓兰	三信国际检测认 证有限公司	2024-CCAA-M1GHG-1206369

上述专家名单，经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核  
查工作，专家组成员在本公司进行了 3.0 天的数据收集、数据验证、  
数据计算和数据核查工作，特此证明。

企业代表(签字)：

  
(企业盖公章)

2026 年 06 月 23 日